

仕様		商品名	SD カード対応ミニデジタルビデオレコーダー	
	型式		MDR-9106	
映像	テレビ方式		NTSC/PAL 自動検出、及びビデオロス自動検出	
	圧縮方式		MPEG4-SP ASF ファイルフォーマット	
	録画フレームレート		VGA (640×480) : 1,2,3,5,8,10,12fps	
	画質		低画質/標準画質/高画質	
	録画日時		ASF ファイルで画像上に表示	
	入力		1ch BNC コネクター	
	出力		1ch ミニジャックから専用ケーブルで RCA (専用ケーブルは音声と共通)	
	音声	標準化周波数		44.1kHz
		圧縮方式		G.726/32kbps
		入力		1ch RCA コネクター ライン入力 -12 ~ -34dB 47KΩ
出力			1ch ミニジャックから専用ケーブルで RCA (専用ケーブルは映像と共通) ライン出力 -6 ~ 73 dB 47KΩ	
装置 (別売)			マイクフォン、スピーカー、イヤフォン	
電源入力		DC ジャック(2.1φ) DC12V/3.8A AC アダプター		
電源出力		端子出力(カメラ、センサー用) DC12V Max.3.5A		
センサー入力		端子入力 NC/GO 設定で切替可		
録画・録音媒体		SD カード(FAT16/32) Max.16384FILES		
シリアルポート		USB1.1(読取専用)		
録画モード		マニュアル(手動)/スケジュール(予約)(アラーム/動作検知/連続)		
動作検知録画設定		複数ブロックでのエリア設定と感度設定		
検索機能		連続とファイルから選択しての検索		
再生機能		再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し		
再生速度		×1/×2/×4/×8/×16/×32		
消費電流		AC100V 50/60Hz 20W (本体のみ 2W)		
本体寸法		138W×85D×26Hmm(突起物を除く)		
ACアダプター寸法		95W×43D×28Hmm(突起物を除く)		
重量		約 350g(本体のみ)		
動作周囲環境	温度		5°C~45°C	
	湿度		30%~80%RH 結露なきこと	
保管周囲環境	温度		0°C~50°C	
	湿度		30%~90%RH 結露なきこと	

