

仕様		
品名		8ch AHDユニバーサルデジタルビデオレコーダー
品番		KDR-AH820UC
本体仕様	テレビジョン方式	AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別
	動画圧縮方式	H.265 準拠
	映像入力	8ch AHD / アナログ 自動識別 (BNC) <ul style="list-style-type: none"> ・ AHD : AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω
	モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080i / 1280×720p 1ch アナログRGB出力 (D-sub15ピン) 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 1024×768 / 800×600 1ch コンポジット出力 (BNC) 1Vp-p 75Ω
	音声入出力	入力 : 4ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
	録画解像度	AHD 1080P : 1920×1080 / 1280×720 / 960×1080 / 640×360 (最大30FPS) 720P : 1280×720 / 640×360 (最大30FPS) アナログ : 944×480 / 480×240 (最大30FPS)
	録画画質	1 ~ 13 13段階レベル調整
	録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (センサー録画、モーション検知録画)
	プリ/ポスト録画	プリ : 0秒 ~ 3秒 / ポスト : 0秒 ~ 100秒
	モーション検知録画	分割エリア : 20×11、感度調整 : 100段階
	アラーム入出力	入力 : 4ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 1ch リレー出力
	再生方法	日付時刻検索 / イベントログ検索
インターフェイス	ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF 対応
	RS-485	1ch PTZカメラ制御用 (プッシュターミナル)
	USB	2ch USB2.0 外部記憶媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)
	IR遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部
保存媒体	ハードディスク	S-ATAハードディスク×1台 (2TB)
	外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク
一般仕様	電源入力	DCジャック (φ2.5mm) DC12V / 3.0A ACアダプター
	消費電力	AC100V 50/60Hz 24W (最大)
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (30%RH~80%RH以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH~90%RH以下 結露なきこと)
	外形寸法	280(W)mm × 53(H)mm × 203(D)mm (突起物を除く)
	重量	約1.8kg (ハードディスク1台搭載時)
	付属品	クライアントソフトウェア×1枚・USBマウス×1台・赤外線リモコン×1台・単四形乾電池×2本・ACアダプター×1台・取扱説明書×1部

