

| 仕様 | | |
|----------|------------|---|
| 品名 | | 4ch AHDユニバーサルデジタルビデオレコーダー |
| 品番 | | KDR-AH420UC |
| 本体仕様 | テレビジョン方式 | AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別 |
| | 動画圧縮方式 | H.265 準拠 |
| | 映像入力 | 4ch AHD / アナログ 自動識別 (BNC) <ul style="list-style-type: none"> ・ AHD : AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω |
| | モニター出力 | 1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080i / 1280×720p 1ch アナログRGB出力 (D-sub15ピン) 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 1024×768 / 800×600 1ch コンポジット出力 (BNC) 1Vp-p 75Ω |
| | 音声入出力 | 入力 : 4ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA) |
| | 録画解像度 | AHD 1080P : 1920×1080 / 1280×720 / 960×1080 / 640×360 (最大30FPS) 720P : 1280×720 / 640×360 (最大30FPS) アナログ : 944×480 / 480×240 (最大30FPS) |
| | 録画画質 | 1 ~ 13 13段階レベル調整 |
| | 録画方式 | 連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (センサー録画、モーション検知録画) |
| | プリ/ポスト録画 | プリ : 0秒 ~ 3秒 / ポスト : 0秒 ~ 100秒 |
| | モーション検知録画 | 分割エリア : 20×11、感度調整 : 100段階 |
| | アラーム入出力 | 入力 : 4ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 1ch リレー出力 |
| | 再生方法 | 日付時刻検索 / イベントログ検索 |
| インターフェイス | ネットワーク接続 | 1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF 対応 |
| | RS-485 | 1ch PTZカメラ制御用 (プッシュターミナル) |
| | USB | 2ch USB2.0 外部記憶媒体バックアップ、マウス用 (USB-A) |
| | IR遠隔制御 | 機器前面に赤外線リモコン用受光部 |
| 保存媒体 | ハードディスク | S-ATAハードディスク×1台 (2TB) |
| | 外部バックアップ装置 | USBフラッシュメモリー、USBハードディスク |
| 一般仕様 | 電源入力 | DCジャック (φ2.5mm) DC12V / 3.0A ACアダプター |
| | 消費電力 | AC100V 50/60Hz 24W (最大) |
| | 使用温度範囲 | 0°C ~ +40°C (30%RH~80%RH以下 結露なきこと) |
| | 保管温度範囲 | -10°C ~ +50°C (30%RH~90%RH以下 結露なきこと) |
| | 外形寸法 | 280(W)mm × 53(H)mm × 203(D)mm (突起物を除く) |
| | 重量 | 約1.7kg (ハードディスク1台搭載) |
| | 付属品 | クライアントソフトウェア×1枚・USBマウス×1台・赤外線リモコン×1台・単四形乾電池×2本・ACアダプター×1台・取扱説明書×1部 |

