




仕様 品名 2ch ユニバーサルデジタルビデオレコーダー 番品 MDR-SD (64G) MDR-SD (128G) AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別 本体仕様 テレビジョン方式 動画圧縮方式 H. 264 準拠 2ch AHD / アナログ 自動識別 (BNC) 映像入力 AHD : AHD2. 0 (1080P) ・アナログ : 1Vp-p 75Ω モニター出力 1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080 / 1280×1024 1280 × 720 / 1024 × 768 1ch アナログ RGB 出力 (D-sub15 ピン) 1920×1080 / 1280×1024 1280 × 720 / 1024 × 768 1ch アナログビデオ出力(ミニプラグ) 音声入出力 入力 : 2ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (ミニプラグ) AHD 1080P : FULL HD (1920 \times 1080) / HD (1280 \times 720) 録画解像度 (最大 30FPS) D1 (720 × 480) / CIF (352 × 288) アナログ : D1 (720×480) / CIF (352×288) (最大 30FPS) 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5Mbps 7段階レベル調整 録画画質 録画方式 常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (アラーム録画、モーション録画) プリ/ポスト録画 プリ: 0秒~5秒/ポスト: 5秒~180秒 モーション検知録画 分割エリア : 32×24、 感度調整 : 10 段階 アラーム入出力 入力 : 1ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 1ch リレー出力 日付時刻検索 / イベント検索 再生方法 時刻補正機能 GPS 接続端子 (GPS ユニット:オプション) 1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF 対応 インターフェイス ネットワーク接続 2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A) USB SD カード (標準 64GB) SD カード (標準 128GB) 推奨品: SFSD064GL2BM1T0EHG2A1STD (64GB) (ケル 推奨品: SFSD128GL3BM1T0EOG2B1STD (128GB) (ケ 保存媒体 SD カード ク電子システム) ルク電子システム) 外部バックアップ装置 USB フラッシュメモリー、 USB ハードディスク 一般仕様 DC ジャック (φ2.5 mm) DC12V / 3.0A 推奨品: PS-1236 (ケルク電子システム) 電源入力 AC100V 50/60Hz 24W (最大) 消費電力 使用温度範囲 0°C ~ +50°C 177 (W) mm × 55 (H) mm × 95 (D) mm (突起物を除く) 外形寸法 重量 約0.8kg (SSD 搭載時) 付属品 クライアントソフトウェア×1枚 · USB マウス×1台 · AC アダプター×1台 · 取扱説明書×1部 承認図











単位 : mm