CCTV・特殊機材　製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

屋外向け
無線LAN ルーター
KE-WL100

2.4GHz/5GHz 対応

特徴

- ▸接続方式：IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応し、 最大転送レート 422Mbps までサポート
- ▸周波数：5GHz/2.4GHz デュアルバンド、 5.6GHz 帯での屋外使用にも対応
- ▸LAN ポート：1ポート、 100BASE-TX/10BASE-T 対応
- ▸暗号化方式：WEP(128bit)、 WPA-PSK/WPA2-PSK（AES/TKIP)、 WPA-EAP/WPA2-EAP(TKIP/AES) 対応

品名	無線 LAN ルーター
品番	KE-WL100
無線 LAN 仕様	
無線 LAN 規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac
周波数 （中心周波数）	2.4GHz（2412MHz ～ 2472MHz） 5GHz　（5150MHz ～ 5725MHz）
伝送方式	IEEE802.11ac：OFDM 方式、IEEE802.11n：OFDM 方式 IEEE802.11g ：OFDM 方式、IEEE802.11b：DS-SS 方式 IEEE802.11a ：OFDM 方式
伝送速度 （理論値）	IEEE802.11ac：最大 433Mbps、IEEE802.11n：最大 150Mbps IEEE802.11g ：最大 45Mbps、IEEE802.11b：最大 11Mbps IEEE802.11a ：最大 54Mbps
暗号化方式	無効（暗号化なし）、WEP(128bit) WPA-PSK/WPA2-PSK（AES/TKIP) WPA-EAP/WPA2-EAP（TKIP/AES)
セキュリティー	SSID ステルス、アクセスコントロール （MAC アドレス フィルタリング）
有線 LAN 仕様	
イーサネット	100BASE-TX,10BASE-T
端子	LAN:RA45x1
一般仕様	
電源コネクタ	Φ2.1mm DC ジャック
電源電圧	DC12V±10%
消費電流	120mA（最大）
外形寸法	98(W)mmx25.5(H)mmx96(D)mm （本体のみ、突起物を除く）
重量	約 85g（本体のみ）
付属品	アンテナ x1 本、取り扱い説明書 x1 冊
定価	オープンプライス

屋外向け 無線 LAN ルーター
KE-WL100

街頭防犯カメラでの使用例



イーサネット ポート

DC12V

※：DC12V AC アダプターは別売です。
当社推奨品：GCF234S-1220

外形寸法図



CCTV・特殊機材　製造・販売

KELC-E

https://www.kelc-e.jp/

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411　京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL：075-593-2103　FAX：075-593-2868
TEL：0120-560-056（営業直通）

東京支店
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-15-16　松本ビル6F
TEL：03-5577-6844　FAX：03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL：0120-560-056　FAX：075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・

※　製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

202106-1