

仕様	品名 品番	フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ IG-K1C350GW
カメラ部仕様	撮像素子 解像度 最低被写体照度 S/N比 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	SONY 1/2.9 型 2.1μm プログレッシブスキャン Starvis CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) 約210 万画素 カラー : 0.08lx (F:1.4 時) モノクロ : 0.02 lx (F:1.4 時) 0 lx (赤外線LED 投光時) 50.1dB (AGC OFF 時)、ノイズ特性値: 3.70 (8bit) 自動: 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒 マニュアル: フリッカレス含む、1/30 秒~1/30,000 秒で20 ステップ ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替 デジタルWDR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 DC オートアイリス/バリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm・F:1.4 水平画角: 86.1° ~ 24.6° ±10%、垂直画角: 55.4° ~ 14.0° ±10% 20 段階 切替 OFF / BLC / HSBC 切替 AWB / ATW / プッシュロック / マニュアル 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ON / OFF 切替 (16 ゾーン・プログラマブル) 24 個 15m ~ 20m (赤外線LED ON : 2 lx 以下 / 赤外線LED OFF : 5 lx 以上)
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像出力 録画モード タイムスタンプ機能 上書き機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存媒体 時刻補正機能	H.264 準拠 FULL HD (1920×1080) / HD (1280×720) / D1 (720×480) / CIF (352×288) 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 30 fps 7 段階切替 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5Mbps 1ch HDMI (タイプA) 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA) 常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (モーション録画) あり (日付・時刻) あり (上書き・停止・保存期間指定) 専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 (パスワード機能あり) SD カード : 専用ソフトを用いて PC で再生 (パスワード機能あり) ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 日付時刻 / 検索イベント検索 LED ランプ表示 (点灯: 録画中 / 消灯: 録画停止) SD カード (2 スロット・最大256GB) 同時書き込み・交互書き込みから選択 推奨品: SD-K1D64XC (64GB)、SD-K1D128XC (128GB)、SD-K1D256XC (256GB) GPS 同期 ※ 月差: ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域 セキュリティ	無線 LAN 対応 IEEE 802.11a / b / g / n / ac ・ 2.4GHz / 5.6GHz 帯 WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線 LAN アクセス: SSID・パスワード
一般仕様	保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IPX5 準拠 AC100V 50/60Hz ・ 36W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 245 (W)mm × 383 (H)mm × 382 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 7.0kg (本体のみ)
その他		レジャー機能 (停電復旧時録画を再開)、アラーム出力×1 (1c)、200 番鍵×2 本付属

