

仕様

品名	AHD IR-LED 内蔵カメラ	
品番	AH-KHC090DL	
カメラ仕様	撮像素子	1/2.8型 2.0M プログレッシブスキャン SONY CMOS センサー STARVIS
	解像度	1920(H) × 1080(V) 約200万画素
	AHD規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps
	映像出力	1ch AHD2.0 (1080P) / 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 切替 (BNC)
	最低被写体照度	カラー : 0.07 lx (F:1.4、シャッター速度:1/30秒、50IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED投光時)
	ノイズ特性値	2.53 (8bit)
	電子シャッター	自動 : 1/30秒 ~ 1/50,000秒 マニュアル : 1/30秒 ~ 1/50,000秒で10ステップ、x2~x30で9ステップ (フリッカレス (FLK) 含む)
	デナイト機能	ICR搭載 EXT (外部) / AUTO/ COLOR /B&W 切替
	ワイドダイナミックレンジ	33.5dB AUTO/ OFF / ON (9段階) 切替
	メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (UTC対応ビデオレコーダーで操作) 推奨品 : KDR-SSD シリーズ、MDR-SD シリーズ、MDR-AHD264A、MDR-AHD264B
	アイリスコントロール	DCオートアイリス
	レンズ性能	バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 98° ~ 35°、垂直画角 : 50° ~ 20°
	オートゲインコントロール (AGC)	16段階 切替
	逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBLC 切替
	デフォグ	OFF / AUTO 切替
	ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替
	デジタルノイズリダクション	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
	電子感度アップ	OFF/AUTO 切替 (2倍 ~ 30倍)
	言語	英語 他 全12種類から選択
	画像調整	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
	動体検知機能	ON / OFF 切替 (4AREA・プログラマブル)
	プライバシー機能	ON / OFF 切替 (4AREA・プログラマブル)
	赤外線 (IR) LED	6個
	赤外線到達距離	30m (最大)
一般仕様	保護等級	IP67 準拠 / IP66 準拠
	電源電圧	DC12V ± 10% (φ2.1mm DC ジャック) 推奨品 : PS-1236 (ACアダプター)
	消費電流	IR OFF 時 : 120mA、IR ON 時 : 300mA
	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (90%RH以下 結露なきこと)
	外形寸法	94.5(W)mm × 82(H)mm × 244.5(L)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約850g (本体のみ)

承認図

