

| 仕様 | 品名 品番 | フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ IG-K1C350GW-1 |
|----|---|--|
| | カメラ部仕様 撮像素子 解像度 最低被写体照度 S/N比 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離 | 1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) 約 210 万画素 カラー : 0.07 lx (F:1.7、シャッター速度:1/30 秒、50IRE) カラー : 0.02 lx (F:1.7、30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED 投光時) 65dB (AGC OFF 時)、ノイズ特性値 : 2.56 (8bit) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/100,000 秒 マニュアル : 1/30 秒~1/100,000 秒で11 ステップ ICR 搭載 自動 / カラー / モノクロ 切替 DWR 5 段階切替 電子シャッター方式オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.7mm~12mm ・ F:1.7 水平画角 : 102° ~ 33° ±10%、垂直画角 : 53° ~ 19° ±10% 15 段階切替 OFF / BLC / HLC 切替 自動 / 手動 切替 2DNR 15 段階切替 ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル) 2 個 最大 30m |
| | 録画部仕様 動画圧縮方式 録画解像度 フレームレート 録画画質 映像出力 録画モード 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存媒体 時刻補正機能 | H.265 / H.264 FULL HD (1920×1080) 6 段階切替 1 / 2 / 4 / 8 / 15 / 30 fps 4 段階切替 最高画質 / 高画質 / 普通画質 / 長時間 1ch HDMI (タイプA) 連続録画 / イベント録画 上書きモード : 有効 / 無効 設定可 専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 (パスワード機能あり) SD カード : 専用ソフトを用いて PC で再生 (パスワード機能あり) ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 連続とファイルからの選択 LED (赤) ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 消灯 : 録画停止) SD カード (2 スロット・最大 256GB) 同時書き込み・交互書き込みから選択 推奨品 : SD-K1D64XC1 (64GB)、SD-K1D128XC1 (128GB)、SD-K1D256XC1 (256GB) SD-KSD64XC1 (64GB)、SD-KSD128XC1 (128GB)、SD-KSD256XC1 (256GB) GPS 同期 ※ 月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時) |
| | ネットワーク仕様 ネットワーク接続 一般仕様 保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量 その他 | 1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) カメラ部ハウジング IP67 準拠・ボックス部 IPX5 準拠 AC100V 50/60Hz ・ 36W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 245 (W)mm × 383 (H)mm × 333 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 7.0kg (本体のみ) レジューム機能 (停電後1日録画再開)、200 番鍵×2 本付属 |

