

仕様	品名 品番	フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ IG-KTC250DGW-AW
カメラ部仕様	撮像素子 解像度 最低被写体照度 ノイズ特性値 電子シャッター フリッカレス機能 デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイต์バランス デジタルノイズリダクション プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	SONY 1/2.9 型 2.1M プログレッシブスキャン Starvis CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) 約 210 万画素 カラー : 0.07 lx (F:1.4、シャッター速度:1/30 秒、50IRE) カラー : 0.05 lx (F:1.4、30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線 LED 投光時) 4.13 (8bit) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒 マニュアル : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒で 20 ステップ ON / OFF 切替 (ON 設定時、電子シャッター 1/100 秒に固定) ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替 120dB OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 スクリーン上に表示 (ドーム内部 SW で操作) DC オートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 約 100° ~ 約 33°、垂直画角 : 約 52° ~ 約 19° 18 段階 切替 OFF / BLC / HSBC 切替 AWB / ATW / プッシュロック / マニュアル 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 ON / OFF 切替 (16 ゾーン・プログラマブル) 24 個 15m ~ 20m (赤外線 LED ON : 2 lx 以下 / 赤外線 LED OFF : 5 lx 以上)
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像出力 録画モード タイムスタンプ機能 上書き機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存メディア 時刻補正機能	H.264 準拠 AVI 動画ファイル形式 1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 6 段階切替 0.7M / 1M / 1.5M / 3M / 4M / 6M bps 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA) 連続録画 あり (日付・時刻) あり (上書き・停止) 専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 SD カード : 専用ソフトを用いて PC に認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 連続とファイルからの選択 LED (赤) ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 消灯 : 録画停止中 / 点滅 : SD カードへの書き込み異常時) SD カード (最大 256GB) GPS 同期 ※ GPS は毎日午前 2 時 00 分に補正、月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、 ±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域 セキュリティ	無線 LAN 対応 IEEE802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5.6GHz) WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線 LAN アクセス : SSID・パスワード、再生時 : パスワード
一般仕様	保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	IP66 AC100V 50/60Hz ・ 20W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 269 (W)mm × 275 (H)mm × 345 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 4.5kg (本体のみ)

